



Renvoel algemeen

- alle hout-, beton- en staalconstructies volgens constructeur
- gebruiksfunctie: lichte industrie voor het bedrijfsmatig houden van dieren
- de aannemer dient voor aanwijzing van de bouw of fabricage van elementen de maatvoering te controleren (en indien nodig aan te passen) en ter inzage leggen aan desbetreffende gemeente
- de tekeningen zijn (primair) vervaardigd voor het aanragen van de 'Omgevingsvergunning activiteit flowen' en zijn met de grootste zorgvuldigheid voor dat doel vervaardigd.
- indien deze tekeningen worden gebruikt voor de uitvoering dienen er door de aannemer werktekeningen te worden vervaardigd.
- de maatvoering van de bestaande situatie door de aannemer in het werk controleren, zodat eventuele onduidelijkheden of onnauwkeurigheden vooraf (in overleg met de Rombou en constructeur) kunnen worden hersteld.
- verschillen in afmetingen en toestand met de werkelijkheid geven geen aanspraak op verrekening.

Renvoel brandveiligheid 1:
Beperking van ontwikkeling van brand en rook

- toetsing uitgevoerd
- een aan de binnenzijde grenzend constructieonderdeel voldoet aan brandklasse B en rookklasse S2
- een aan de buitenzijde grenzend constructieonderdeel voldoet aan brandklasse D
- een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructieonderdeel voldoet minimaal aan brandklasse D
- de bovenzijde van een dak is, bepaald volgens NEN 6063, niet brandgevaarlijk

100 120 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
 120 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
 120 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
 120 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

Renvoel gevels en wanden

- in het werk gestort beton
- prefab beton
- prefab betonpaneel, geïsoleerd
- prefab betonpaneel, ongeïsoleerd
- betonsteen
- prefab latei bereikbaar met een afstand van 400mm
- eco wandpaneel
- vezelcement golfplaat, met lengte van 1225mm
- geïsoleerde lichtplaat
- kunststof afdelingswand, 50mm
- kunststof inrichtingswand, 40mm
- sandwich wandpaneel
- sandwich dakpaneel

Renvoel riolering

- mest riolering, hoofdafsluiter
- mest riolering, bediening hoofdafsluiter
- afvoer Ø200
- afvoer Ø160
- spruitstuk 45° met afdekcap
- hemelwater afvoer
- hemelwater afvoer
- vuilwater riool
- ontstoppingsdeksel
- ontstoppingsdeksel
- drain goot
- mestriolering